

# ARMÁRIO DE TELECONTAGEM PARA BAIXA TENSÃO

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Armário de telecontagem em Poliéster para instalação em postos de transformação de clientes e produtores em regime especial.

## EQUIPADO E ENSAIADO SEGUNDO

DMA-C17-510N-ABR 2004

## RÉGUA DE TERMINAIS

DMA-C17/511N

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Natureza da corrente e frequência:** CA - 50Hz

**Tensões de Funcionamento:** Entre fase e Neutro 230V - entre Fases - 420V

**Corrente máxima:** 400A

**Corrente de Curto Circuito:** 25KA

**Tensão de Isolamento:** 690V

**Regimes de Neutro:** Opção "EDP": Neutro-Terra ou neutro isolado (consultar zona de intervenção)

IP65 • IK10

## DIMENSÕES

Altura: 600mm • Largura: 400mm • Profundidade: 230mm

## ARMÁRIO EQUIPADO COM

- ⌘ Placa de montagem preparada de forma que todos os equipamentos sejam aplicados de forma directa, não sendo necessário executar quaisquer furos ou sistemas para aplicação do contador (excluído deste fornecimento).
- ⌘ Canhão EDP.
- ⌘ Tomada telefónica do tipo RJ11.
- ⌘ Conjunto de Bornes Terminais Seccionáveis.
- ⌘ Tomada de energia (250V 10A) com terra.
- ⌘ Calha TS35 PVC

## CÓDIGO PARA ENCOMENDA

7792500202 - B64 (Consulte-nos para caixa segundo DMA C62/701 equipada só com regua de medição)



# ARMÁRIO DE TELECONTAGEM PARA BAIXA TENSÃO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Armário de telecontagem em Poliéster para instalação em postos de transformação de clientes e produtores em regime especial.

## EQUIPADO E ENSAIADO SEGUNDO

DMA-C17-510N-ABR 2004

## RÉGUA DE TERMINAIS

DMA-C17/511N

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Natureza da corrente e frequência:** CA - 50Hz

**Tensões de Funcionamento:** Entre fase e Neutro 230V - entre Fases - 420V

**Corrente máxima:** 400A

**Corrente de Curto Circuito:** 25KA

**Tensão de Isolamento:** 690V

**Regimes de Neutro:** Opção "EDP": Neutro-Terra ou neutro isolado (consultar zona de intervenção)

Inclui patilhas em Aço inox, para fixação mural IP66 • IK08

## DIMENSÕES

Altura: 610mm • Largura: 412mm • Profundidade: 230mm

## ARMÁRIO EQUIPADO COM

- ☒ Placa de montagem preparada de forma que todos os equipamentos sejam aplicados de forma directa, não sendo necessário executar quaisquer furos ou sistemas para aplicação do contador (excluído deste fornecimento).
- ☒ Canhão EDP.
- ☒ Tomada telefónica do tipo RJ11.
- ☒ Conjunto de Bornes Terminais Seccionáveis.
- ☒ Tomada de energia (250V 10A) com terra.
- ☒ Calha TS35 PVC

## CÓDIGO PARA ENCOMENDA

7504000254-A64



ATC EDP BAIXA TENSÃO -A64  
(não inclui contador)

**EQUIPADO  
E ENSAIADO  
SEGUNDO NORMA**

DMA-C17-510N-ABR 2004